



FEIN



ABSU 12 Select

Accuschroefboormachine met 2 versnellingen

Accuschroefboormachine met 2 versnellingen en massief metalen boorhouder. Perfect voor universele boor- en schroefwerkzaamheden tot 6 mm.

86,00 € excl. BTW

(104,06 € incl. BTW)

Productnummer: 7 113 20 64 00 0

Details

- > Krachtige en duurzame DC-motor met beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.
- > Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen voor universele boor- en schroefwerkzaamheden.
- > Robuuste, volledig metalen boorhouder met spankrachtbeveiliging.
- > Mechanische draaimomentinstelling.
- > Kan veilig op de accu worden neergezet.
- > Smalle greep.
- > Compacte constructie.
- > 400 schroefverbindingen (5x40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- > Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Leveringsomvang

✓ 1 riemclip

✓ 1 bitdepot

✓ 1 kunststof gereedschapskoffer



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	12 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion
Accu-interface	12 V
Motor	2-pol. DC
Drijfwerk	2 versnellingen
Toerental onbelast	400 / 1 300 1/min
Max. draaimoment (hard/zacht)	20 / 14 Nm
Draaimomentstanden	17 + 1
Boorhouder-spanwijdte	1 - 10 mm
Schroeven	6 x 200 mm
Boor-Ø staal	10 mm
Boor-Ø hout	30 mm
Tappen	M 6
Gewicht zonder accu	1,00 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

65,5 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

76,6 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

78,4 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α hv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

1 m/s²
1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden

