



FEIN



ASCD 12-100 W4 Select

Accu slagmoeraanzetter

Accuslagschroevendraaier met DC-motor. Voor universele schroefverbindingen.

136,00 € excl. BTW

(164,56 € incl. BTW)

Productnummer: 7 115 03 64 00 0

Details

- > Krachtige en duurzame DC-motor met beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.
- > Tot 100 Nm draaimoment - draait probleemloos schroeven tot M12 aan.
- > 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en steekdoppen.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Aluminium drijfwerkbehuizing.
- > Kan veilig op de accu worden neergezet.
- > Smalle greep.
- > 220 schroefverbindingen (M12) met één acculading (3 Ah).
- > Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Leveringsomvang

- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bitdepot
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	12 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion
Accu-interface	12 V
Motor	2-pol. DC
Toerental onbelast	0 - 2 700 1/min
Aantal Slagen	0 - 3 450 1/min
max. draaimoment	100 Nm
Gereedschaphouder	1/4 in Binnenzeskant
Houtschroef Ø	8 x 80 mm
Gewicht zonder accu	0,90 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	93,8 dB 3 dB
---	-----------------

Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	104,8 dB 3 dB
---	------------------

Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	112 dB 3 dB
--	----------------

Trillingswaarde 1 αhv 3- weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	14,5 m/s ² 1,5 m/s ²
--	---

Toepassingsvoorbeelden

