



ASCD 12-150 W8 Select

Accu slagmoeraanzetter

Accuslagmoeraanzetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M14.

178,00 € excl. BTW

(215,38 € incl. BTW)

Productnummer: 7 115 04 64 00 0

Details

- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > Elektronische draaimomentinstelling in 6 standen verhindert afbreken van schroefkoppen.
- > 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- > 3/8" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- > Kan veilig op de accu worden neergezet.
Smalle greep.
- > Compacte constructie.
- > 400 schroefverbindingen (M14) met één acculading (3 Ah).
- > Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Metrische schroeven tot M14 (8.8).

Leveringsomvang

✓ 1 riemclip

✓ 1 bitdepot

✓ 1 kunststof gereedschapskoffer



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	12 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion
Accu-interface	12 V
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 1 800 1/min
Aantal Slagen	0 - 3 600 1/min
max. draaimoment	135 Nm
Draaimomentstanden	6
Gereedschaphouder	3/8 in Buitenvierkant
max. metrische schroef	M14 (8.8)
Houtschroef Ø	8 x 100 mm
Gewicht zonder accu	0,85 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	90,5 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	101,2 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	113,7 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	ah 9,1 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Toepassingsvoorbeelden

