



ASCM 18 QM Select

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN MAX-interface. Consequent vermogen voor boren en schroefdraad tappen tot 12 mm en boren met HM-gatzagen.

273,00 € excl. BTW

(330,33 € incl. BTW)

Productnummer: 7 116 11 64 00 0

Details

- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30% hoger rendement en zeer lange levensduur.
- > Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Optimale bewerkingssnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- > QuickIN MAX accessoire-interface voor alle QuickIN- en QuickIN MAX-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- > Hoge draaimomenten tot 90 Nm.
- > Incl. QuickIN massief metalen boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- > In de 4e versnelling optimale toerentallen (3 850 1/min) voor kleine diameters.
- > In de 3e versnelling optimale toerentallen (1 950 1/min) voor diameter 8 mm.
- > Krachtig in 1e versnelling schroefdraad snijden.
- > Elektronische draaimomentinstelling.
- > Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- > 2 500 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (6 Ah).
- > Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- ✓ 1 handgreep
- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer
- ✓ 1 bitdepot

Kenmerken

- ✓ Afneembare boorhouder
- ✓ Elektronische draaimomentafschakeling

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/HighPower Li-ion
Accu-interface	18 V
Motor	borstelloos
Drijfwerk	4 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN MAX
Toerental onbelast	400 / 800 / 1 950 / 3 850 1/min
Max. draaimoment (hard/zacht)	90 / 45 Nm
Draaimomentstanden	15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm
Schroeven	10 x 400 mm
Boor-Ø staal	25 mm
Boor-Ø hout	50 mm
Tappen	M 12
Gewicht zonder accu	1,50 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	73 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	84 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	86 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 α hv 3- weg Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	α h,D 1,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

