



SCT 5-40 M

Schroefmachine voor droge montagebouw met magazijn tot 5 mm

Schroefmachine met magazijn voor snelle serieschroefverbindingen met geluidloze koppeling.

384,00 € excl. BTW

(464,64 € incl. BTW)

Productnummer: 7 213 06 50 01 8

Details

- > Schroefmachine voor droge montagebouw SCT 5-40 X incl. magazijn M55 X.
- > QuickIN voor magazijnverwijdering zonder gereedschap, voor de instelling van schroeflengte en schroefdiepte en voor snelle reiniging.
- > Geoptimaliseerd toerental; geen lekken van gipsmeel bij schroefverbindingen.
- > Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- > Geluidsloze FEIN CLIC-STOP koppeling.
- > Haarzuiver aandraaien door traploze elektronische toerentalregeling.
- > Gepatenteerd schroeftransportsysteem.
- > Bijkomende diepteaanslag voor niet aan de riem vastzittende schroeven.
- > Ideaal geschikt voor bediening met een hand.
- > Magazijn 360 graden draaibaar.
- > Robuuste behuizing.
- > Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- > FEIN motor met hoog vermogen.
- > Trillingsarm uitschakelen.
- > Praktische polslus.

Leveringsomvang

- | | | |
|--|---|-------------------|
| ✓ 1 magazijn voor aan de riem vastzittende schroeven | ✓ 1 bit 1/4" gr. 2 / Phillips (model H), lang | ✓ 1 diepteaanslag |
| ✓ 1 magneethouder voor 1/4"-bits | ✓ 1 bit 1/4" voor kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips (model H) met stofring | ✓ 1 handriem |
| ✓ 1 riemclip | ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer | |



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	450 W
Afgeg. vermogen	250 W
Toerental belast	0 - 2 700 1/min
Toerental onbelast	0 - 4 000 1/min
Max. draaimoment (hard/zacht)	12 / - Nm
Schroeven Ø	5 mm
Schroeflengte	25 - 55 mm
Snelwisselaar	1/4 in
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,60 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	81 dB 3 dB
--	---------------

Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	92 dB 3 dB
---	---------------

Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	98 dB 3 dB
--	---------------

Trillingswaarde 1 αhv 3- weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	0,8 m/s ² 1,5 m/s ²
--	--

Toepassingsvoorbeelden

