



# FEIN



## WBP 10

### Haakse boormachine tot 10 mm

Extreem kleine haakse boormachine voor werken op moeilijk toegankelijke plekken.

**350,00 € excl. BTW**

( 423,50 € incl. BTW )

Productnummer: 7 205 51 60 00 0

## Details

- > FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- > Zeer platte en slanke constructie met een hoekmaat van 17 mm en een aandrijfkophoogte van 96 mm voor werkzaamheden op krappe plekken en in hoeken.
- > Flexibel en universeel gebruik door rechts-/linksdraaien voor schroefdraadsnijden tot M6. Metalen aandrijfkop.
- > Booras-kegelopname.
- > Precisie-boorhouder van metaal.
- > Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- > Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.
- > FEIN-softgrip.
- > 5 meter kabel.

## Leveringsomvang

- ✓ 1 tandkrans boorkop tot Ø 10 mm ✓ 1 boorkopsleutel



## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Nom. opgen.vermogen                     | 500 W           |
| Afgeg. vermogen                         | 270 W           |
| Toerental belast                        | 0 - 1 030 1/min |
| Toerental onbelast                      | 0 - 1 830 1/min |
| Draaimoment bij max. afgegeven vermogen | 8 Nm            |
| Stilstandsmoment                        | 21 Nm           |
| Boorhouder-spanwijdte                   | 0,8 - 10 mm     |
| Boor-Ø staal                            | 10 mm           |
| Boor-Ø roestvrijstaal                   | 10 mm           |
| Boor-Ø lichtmetaal                      | 15 mm           |
| Boor-Ø hout                             | 25 mm           |
| Tappen                                  | M 6             |
| Conus van de booras                     | B 10            |
| Hoekmaat                                | 17 mm           |
| Aandrijfkophoogte                       | 96              |
| Kabel met stekker                       | 5 m             |
| Gewicht volgens EPTA                    | 1,50 kg         |

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Geluidsdruk niveau LpA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA        | 82 dB<br>3 dB                              |
| Geluidsvermogensniveau LWA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA    | 93 dB<br>3 dB                              |
| Geluidspiekwaarde LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 96 dB<br>3 dB                              |
| Trillingswaarde 1 αhv 3-weg<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα    | 3 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Toepassingsvoorbeelden

