

STALEN PIJPSTOPPERS

DN 40 -DN 450 (1½" - 18")



Universele pijpstopper.
Hittebestendige dichtingen leverbaar.
Bestand tegen veel chemicaliën.

Toepassingen

De stalen pijpstoppers zijn te gebruiken om een leiding tijdelijk af te sluiten of ald backinggasstop bij het lassen met backinggas. Voorwaarde is dat de stopper voldoende ver van de hittebron wordt geplaatst. Voor deze toepassing zijn hittebestendige dichtingen leverbaar.

Speciale dichtingen voor 1½" tot 6"

- siliconerubber (VMQ) hittebestendig tot 250° C
- nitrilrubber (NBR) oliebestendig
- fluorrubber (FPM) chemicaliënbestendig

Meer informatie op het datablad SPECIALE DICHTINGEN.

Voordelen

De stalen stoppers zijn vrijwel onverwoestbaar en overal inzetbaar. De rubber ringen zijn na te leveren. De optionele speciale dichtingen maken het toepassingsbereik nog groter.



STALEN PIJPSTOPPERS

Stalen stoppers met doorlaat 1/2" BSP aansluiting

Artikel nr.	Omschrijving	Maat	Bereik	Gewicht	Testdruk*
PSP6038	Stalen pijpstopper	1½"	36 - 48 mm	0,1 kg	3,0 Bar
PSP6050	Stalen pijpstopper	2"	49 - 60 mm	0,1 kg	2,5 Bar
PSP6060	Stalen pijpstopper	2½"	61 - 75 mm	0,2 kg	2,0 Bar
PSP6075	Stalen pijpstopper	3"	73 - 85 mm	0,2 kg	1,0 Bar
PSP6085	Stalen pijpstopper	3½"	84 - 95 mm	0,3 kg	1,0 Bar
PSP6100	Stalen pijpstopper	4"	96 - 108 mm	0,3 kg	1,0 Bar
PSP6115	Stalen pijpstopper	4½"	108 - 120 mm	0,5 kg	0,8 Bar
PSP6125	Stalen pijpstopper	5"	121 - 138 mm	0,5 kg	0,8 Bar
PSP6140	Stalen pijpstopper	5½"	138 - 148 mm	0,7 kg	0,6 Bar
PSP6150	Stalen pijpstopper	6"	146 - 163 mm	0,7 kg	0,6 Bar

Stalen stoppers met doorlaat 1" BSP aansluiting

Artikel nr.	Omschrijving	Maat	Bereik	Gewicht	Testdruk*
PSP7175	Stalen pijpstopper	7"	170 - 195 mm	1,8 kg	0,3 Bar
PSP7200	Stalen pijpstopper	8"	191 - 211 mm	1,8 kg	0,3 Bar
PSP7225	Stalen pijpstopper	9"	216 - 235 mm	2,5 kg	0,3 Bar
PSP7250	Stalen pijpstopper	10"	244 - 260 mm	2,7 kg	0,3 Bar
PSP7275	Stalen pijpstopper	11"	277 - 302 mm	3,6 kg	0,3 Bar
PSP7300	Stalen pijpstopper	12"	296 - 314 mm	3,7 kg	0,3 Bar
PSP7325	Stalen pijpstopper	13"	315 - 350 mm	4,8 kg	0,3 Bar
PSP7350	Stalen pijpstopper	14"	335 - 373 mm	5,9 kg	0,3 Bar
PSP7375	Stalen pijpstopper	15"	365 - 397 mm	6,8 kg	0,3 Bar
PSP7400	Stalen pijpstopper	16"	389 - 425 mm	7,4 kg	0,3 Bar
PSP7425	Stalen pijpstopper	17"	415 - 440 mm	8,5 kg	0,3 Bar
PSP7450	Stalen pijpstopper	18"	440 - 475 mm	9,4 kg	0,3 Bar

* Genoemde testdrukken zijn indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnendiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen.

Overige informatie op aanvraag.

